



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA ROZHHRANÍ VEREJNEJ TELEKOMUNIKAČNEJ SIETE KDS

Fyzická osoba je vedená v živ. registri číslo 2634 1992

Štefan Majkut - K1 DK

☎ fax 096 6512 975

☎ mobilný telefón 091 7920163

☐ J. Bosta 34, 934 01 Levice

č. účtu: SÚSP a.s. 23634005/0930

IČO 71987961

DIC 1061442819

e-mail mdokle@kuningrad.sk

1. Úvod

V zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách predkladá MLOK-Levice, s.r.o. na zverejnenie technické špecifikácie rozhraní verejných sietí a prípojné koncové zariadenia.

2. Rozhranie

K rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačné zariadenia, ktoré vyhovujú norme STN 367512. Koncové body siete sú umiestnené na výstupných konektoroch IEC. Koncové zariadenia sa pripájajú pomocou certifikovaných koaxiálnych vedení impedance 75 Ohmov.

3. Špecifikácia rozhrania

Pracovné frekvenčné pásmo : 47 – 862 Mhz preTV signály

Impedancia : 75 Ohm

Výstupná úroveň : 64 – 77 dBuV

Parametre signálov na koncovom bode v zmysle STN EN 50 083

Výstupný konektor : IEC

Kanálový raster: 7 MHz

TV norma : CCIR 86 – PAL

Rozdely úrovní medzi TV kanálmi : max. 8 dB