

FP/MS - 13/rev.1
Príloha k Plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek
1427 – 1518 MHz

Parameter	Podmienky	Poznámky
Frekvenčný úsek	1427 – 1518 MHz	Frekvenčný úsek 1517 – 1518 MHz je určený ako ochranný interval.
Max. vyžiarený výkon e.i.r.p.	68 dBm/5MHz	Pre frekvenčný úsek 1512 – 1517 MHz max. 58 dBm / 5MHz
Základná veľkosť bloku	5 MHz	Pre MFCN SDL je možné agregovať frekvenčné bloky.
Duplexný odstup	-----	
Modulácia	Nie je stanovená.	
Mód prevádzky	SDL	(Supplemental Downlink - doplnkový zostupný smer)
Druh rádiokomunikačnej služby	Pevná Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	MFCN SDL
Harmonizovaný štandard ETSI		
Vzťahujúce sa dokumenty ITU, ECC	ECC/DEC(13)03 ECC/DEC(17)06 ECC/REC(15)01	
Vzťahujúce sa dokumenty EK	2018/661/EÚ 2015/750/EÚ	
Spôsob pridelenia frekvencií	Výberovým konaním.	Práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií je možné previesť alebo prenajať.
Stanovenie podmienok, za ktorých je možné frekvencie používať	Individuálnym povolením.	
Spôsob frekvenčného plánovania	Plánuje podnik v pridelenom frekvenčnom úseku.	
Špecifické podmienky	Pre využívanie frekvencií v pohraničných oblastiach sú podmienky stanovené medzinárodnými dohodami.	Tieto frekvencie je možné použiť ako doplnkový zostupný smer k frekvenciám podľa rozhodnutia ich držiteľa

V Bratislave dňa 29. 11. 2018

Táto príloha k Plánu využívania frekvenčného spektra nadobúda účinnosť dňom 03.12. 2018.

Ing. Vladimír Kešjar, v.r.
predseda úradu